filfab Beutelfiltergehäuse PVC-U

Allgemein

Das Sideline-Beutelfiltergehäuse aus weichmacherfreiem PVC (PVC-U) nimmt einen Filterbeutel der Größe 1 oder 2 auf. Der seitliche Eintritt und die Wahl zwischen Gewinde- und Flanschanschluss erleichtern die Anpassung an die Rohrleitung.



Eigenschaften

- Kippdeckel mit Schwenkbolzenverschluss.
- Dichtungen: EPDM, Viton (FKM), Buna (NBR), PTFE oder Viton mit PTFE-Ummantelung.
- Ablass und Entlüftung sowie Manometer und Spritzschutz je nach Ausstattung.

Technische Daten

Filterbeutel	Filterfläche	Volumenstrom[1]	Eintritt
Größe 1	0,25 m²	bis 20 m³/h	seitlich
Größe 2	0,50 m²	bis 40 m³/h	seitlich

[1] Richtwerte. Der erreichbare Volumenstrom hängt von Medium, Viskosität, Filterfeinheit und zulässigem Differenzdruck ab.

Merkmal	Ausführung
Ein- und Ausgang	2 Zoll Innengewinde oder Flansch DN 50 / DN 80
Betriebsdruck	Max. 6 bar bei 20 °C