filfab Einzelkerzenfiltergehäuse

EKF-VA-40bar

Allgemein

Das zweiteilige Edelstahlgehäuse nimmt eine einseitig offene Filterkerze mit Adapter 222 auf. Kopf und Gehäuseunterteil werden miteinander verschraubt. Je nach Rohrleitung stehen Gewinde- oder Flanschanschlüsse zur Verfügung.



Merkmal	Ausführung
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316L)
Betriebsdruck	Max. 40 bar
Betriebstemperatur	Max. 80 °C mit Standarddichtung
Volumenstrom	Bis 4 m³/h, abhängig von Anschluss und Filterkerze
Kerzenaufnahme	Adapter 222, einseitig offen (SOE)
Ein- und Ausgang	G ¾ oder G 1 Innengewinde (BSPP, ISO 228) oder Flansch DN 15 / DN 25 nach DIN EN 1092-1, Typ 11, PN 63
Entleerung / Entlüftung	G ⅜ / G ⅛ Innengewinde
Standarddichtung	EPDM
Dichtungen auf Anfrage	Viton (FKM), Buna (NBR), Viton mit PTFE-Ummantelung
Einstufung	DGRL 2014/68/EU, Kategorie I, Modul A

Baulängen mit Adapter 222

Nennlänge der Filterkerze	Gehäuselänge L
10″	365 mm
20″	620 mm