BFG-VA-H

Hygienisches Edelstahl-Beutelfiltergehäuse

Anwendung und Bauform

Elektropoliertes Einzelbeutelfiltergehäuse für Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung.



Technische Daten

Filterelement	1 Beutel, Größe 1 oder 2
Prozessanschlüsse	2 Zoll Clamp ASME BPE, DIN 11851 DN 50 oder EN 1092-1 DN 50 PN 16
Ausführung	Größe 1: 13 l, 18,5 kg. Größe 2: 27 l, 25 kg. Innen und außen elektropoliert, innen filtratseitig Ra < 0,8 µm.
Werkstoffe	Gehäuse 316L (1.4404 / 1.4409), Stützkorb 316L, Beine 304.
Deckeldichtung	Silikon, EPDM, Viton oder Silikon mit FEP-Ummantelung.
Betrieb	Flüssigkeiten der Gruppe 2: 0–10 bar und 0–90 °C. CIP mit Flüssigkeiten der Gruppe 1: 0–3 bar und 10–80 °C.
Ausstattung	Entlüftung ½ Zoll BSPP mit Stopfen. Optional Beutelhalter und Anschlussbogen mit 1½-Zoll-Clamp-Ablass. Anschlussbogen mechanisch poliert.